

Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard



Caractéristiques

Type : **Unipolaire brochage vers extérieur standard**Dimensions : **24.13 x 41.70 x 13.72 mm**

Avantages

- Installation facile à l'aide du bouton poussoir.
- S'installent sans outil.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

En nylon renforcé de fibre de verre.
Diamètre maximum de l'anse du cadenas (mm) : 7.
Température d'utilisation (°C) : -20 à +120.

■ Conseils

À utiliser avec un cadenas de consignation BizLine de préférence ou un autre cadenas avec une anse.

■ Application(s)

Permettent de consigner des disjoncteurs unipolaires ou multipolaires.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 6
Profondeur (cm) : 2,41
Poids net (kg) : 0,007
Poids brut (kg) : 0,02



3 700882 117168

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 46
Profondeur (cm) : 36,5
Poids net (kg) : 2,6
Poids brut (kg) : 3,1



3 700882 121509