

Fiche technique du produit

Spécifications



Edge I/O NTS Module+Base Sortie Ana 4 voies, Courant/Tension, 2Fils

NTSAMO0400K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Type de produit ou équipement	Analog output module kit
Composition du kit	NTSAMO0400 module NTSXB0100H base
Accessoire obligatoire	NTSXTB12_0_H terminal block
Compatibilité produit	NTSN.....
Compatibilité de gamme	Contrôleur logique/motion - Modicon M262 Modicon M580 Tiers
Application de l'appareil	Application industrielle
Nombre de sorties analogiques	4
Mode opératoire	Isochrone/Asynchrone

Complémentaires

Type de sortie analogique	Courant: 0...20 mA Courant: 4...20 mA Tension: +/- 10 V Tension: 0...10 V Tension: +/- 5 V Tension: 0...5 V Tension: 1...5 V
Mode de câblage de la sortie	2 fils
Type de protection en sortie	16 mA short circuit and 30V over voltage for voltage output 30V over voltage for current output
Diagnostic de sortie	Underflow error per channel Overflow error per channel Broken wire error per channel Short circuit error per channel Hardware error per channel Calibration error per channel DAC power error per channel Internal field power supply error per channel
Impédance de charge ohmique	600 Ohm courant 1 kOhm tension
Temps de réponse en sortie	912 µs at 600 Ohm per module
Tolérance HART	Yes
Type de câble	Câble blindé
Dérive en température	± 0.002 % FS/ °C
Erreur de mesure	<= 0.1 % FS 25 °C <= 0.2 % FS - 20...60 °C
Non-linéarité	<= 0.02 % FS, type d'entrée analogique: tension/courant

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'alimentation	Alimentation du bus à partir du bus d'alimentation (24 Vcc) Alimentation à partir du câble puissance (24 Vcc)
Limites de la tension assignée d'emploi	20,4...28,8 V CC
Consommation électrique typique	34,6 mA à 24 V CC sur le bus courant 24 mA à 24 V CC sur le courant de champ interne maximum 79,2 mA à 24 V CC sur le courant de champ interne maximum
Puissance dissipée en W	1,7 W maximum à 24V CC
Distance maximale de câble entre les appareils	Câble blindé: <200 m pour entrées de tension Câble blindé: <1000 m pour courant d'entrée
Isolement entre voies et bus	1500 V CA
Isolement entre voies et alimentation	Non
Isolement entre alimentation et bus	1500 V CA
Permutation de secours sous tension	Oui
Signalisation locale	1 DEL vert pour module en marche (RUN) 1 DEL par voie vert pour diagnostic de la voie 1 DEL rouge pour erreur module (ERR)
Couleur du boîtier	Gris
Support de montage	Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715 Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Hauteur	100 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	80 mm
Poids Net	0,073 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Certifications du produit	CE UKCA CULus RCM Marine marchande - EU RO MR (en attente) EAC (en cours) ATEX Zone 2 (en attente) IECEx zone 2 (en attente) CCC Ex zone 2 (en attente)
Normes	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/CEI 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m 2000...4000 m avec déclassement
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	1 gsans accessoire 2 avec accessoire
Tenue aux chocs mécaniques	15 g pour 11 ms (avec et sans accessoire)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,800 cm
Largeur de l'emballage 1	2,700 cm
Longueur de l'emballage 1	11,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	102,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,908 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	29
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui


Encombrements

Dimensions



Montage et périmètre de sécurité


Dégagements minimum



a : 50 mm (1,97 in) b : Sans kit CEM : 25 mm (0,98 in), avec kit CEM 55 : 55 mm (2,16 in) c : 80 mm (3,15 in) d : 25 mm (0,98 in)

Schémas de raccordement


Câblage



1 : Actionneur 2: branchement 2 fils pour la sortie de tension 3: branchement 2 fils pour la sortie de courant

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

