

désignation type de produit



PC Adapter USB A2

adaptateur PC USB A2 adaptateur USB (USB V2.0) pour le raccordement d'un PG/PC ou ordinateur portable à SIMATIC S7 via PROFIBUS ou MPI comprend câble USB de 5m, câble MPI de 0,3m utilisable sous Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bits et supérieur.

vitesse de transmission

vitesse de transmission	
• sur l'interface 1 / selon PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques	
• sur l'interface 1 / selon PROFIBUS	1
nombre d'interfaces / selon USB	1
version du raccordement électrique	
• sur l'interface 1 / selon PROFIBUS	Connecteur femelle Sub-D 9 points (RS 485)
• de Interface USB	Connecteur femelle B standard
standard pour interfaces / USB 2.0	Oui

tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée

type de tension / de la tension d'alimentation	CC
type d'alimentation en tension / alimentation externe en option	Non
tension d'alimentation	
• depuis USB	5 V
• remarque	Alimentation directe depuis USB
tolérance symétrique relative / pour DC	
• pour 5 V	5 %
courant absorbé	
• depuis USB	0,2 A
puissance dissipée [W]	1 W

conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	0 ... 60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +70 °C
• pendant le transport	-40 ... +70 °C
humidité relative / pour 30 °C / en service / max.	95 %
degré de protection IP	IP20

forme, dimensions et poids

format de module	Adaptateur USB V2.0
largeur	58 mm
hauteur	26 mm
profondeur	105 mm
poids net	0,365 kg
type de fixation / montage sur rail DIN 35 mm	Non

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

nombre de cartes enfichables identiques / embrochables / par station PC	1
---	---

nombre de modules / remarque	-
fonctions produit / diagnostic	
fonction produit	
• Port Diagnostics	Oui
normes, spécifications, homologations	
norme	
• pour CEM	2004/108/CE
• pour sécurité / de CSA et UL	cULus, UL 60950-1, CSA22.2
• pour niveau d'émission	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• pour immunité aux perturbations	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
certificat d'aptitude	
• marquage CE	Oui
• C-Tick	Oui
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Communication industrielle	http://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : Industry Mall	http://www.siemens.com/industrial-controls/mall
• vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• vers site Internet : Banque d'images	http://automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com
notes relatives à la sécurité	
notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, solutions, machines, équipements et/ou réseaux. Ces fonctions jouent un rôle important dans un système global de sécurité industrielle. Dans cette optique, les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus. Siemens vous recommande donc vivement de vous tenir régulièrement informé des mises à jour des produits. Pour garantir une exploitation fiable des produits et solutions Siemens, il est nécessaire de prendre des mesures de protection adéquates (par ex. concept de protection des cellules) et d'intégrer chaque composant dans un système de sécurité industrielle global et moderne. Tout produit tiers utilisé devra également être pris en considération. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur http://www.siemens.com/industrialsecurity . Veuillez vous abonner à la newsletter d'un produit particulier afin d'être informé des mises à jour dès qu'elles surviennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://support.automation.siemens.com . (V3.4)

dernière modification :

01/07/2021 