



carte mémoire SD SIMATIC carte numérique sécurisée 2 Go pour appareils avec emplacement correspondant Informations complémentaires, colisage et contenu: voir les caractéristiques techniques

Informations générales	
Désignation du type de produit	Carte mémoire SD
Organes de commande	
Forme/Design	
- standard - plat	Oui; typiquement 10 000 cycles d'enfichage Oui
Type de configuration/Fixation	
Position de montage	quelconque, en fonction de l'appareil cible
Intégration verticale (format portrait) possible	Oui
Intégration horizontale (format paysage) possible	Oui
Tension d'alimentation	
Type de tension d'alimentation	CC
Valeur nominale (CC)	3,3 V; max. 3,6 V
Courant d'entrée	
Consommation (valeur nominale)	100 mA; Valeur maximale typique
Mémoire	
Type de mémoire	Secure Digital Memory Card
Taille de la mémoire	2 Gbyte
Vitesse de transmission en lecture, max.	600 Mbit/s; typique
Vitesses de transmission en écriture, max.	600 Mbit/s; typique
Wear Leveling (écriture répartie)	Oui
Commutateur de protection en écriture	Oui; effectivité dépendant de l'appareil
Interfaces	
Interface côté périphérique	
Nombre de broches côté périphérique	9
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
Homologation UL	Oui
cULus	Oui
Homologation KC	Oui
EAC (anciennement Gost-R)	Oui
Conformité RoHS	Oui
Conformité RoHS Chine	Oui
Agrément pour constructions navales	Oui; Composant passif, donc en fonction de l'appareil cible
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex	
- ATEX Zone 2 - ATEX Zone 22 - IECEx Zone 2	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible ! Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible ! Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !

• IECEx Zone 22	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• FM Class I Division 2	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
Agrément pour constructions navales	
• Germanischer Lloyd (GL)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• American Bureau of Shipping (ABS)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• Bureau Veritas (BV)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• Det Norske Veritas (DNV)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• Chinese Classification Society (CCS)	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• Distance de sécurité du compas	5 m
Conditions ambiantes	
convient pour une utilisation en intérieur	Oui
convient pour une utilisation en extérieur	Non
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	55 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-25 °C
• max.	70 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	95 %
• Condensation admissible	Non; condensation inadmissible
Systèmes d'exploitation	
système d'exploitation préinstallé	
• Windows CE	Non; Fichiers système préinstallés
Exécutable sous	
• Windows CE	Oui
• Windows Vista	Oui
• Windows XP	Oui
• Windows 7	Oui
• Windows 8	Oui
• Windows 10	Oui
• Linux	Oui
• Autres	Oui; La carte ne doit en aucun cas être formatée !
Mécanique/Matériau	
Matériau du boîtier (face avant)	
• Matière plastique	Oui; Contacts en or
Couleur du boîtier (face avant)	RAL 6034 (écarts de couleur possibles)
Durée de vie	
• Nombre de cycles de manœuvres, touches	10; sauvegarde des données min. sans perte de données (en années) pour une nouvelle carte
Dimensions	
Largeur	24 mm
Hauteur	32 mm
Epaisseur	2,1 mm
Poids	
Poids (sans emballage)	3 g
poids (avec emballage)	6 g
Livraison	
Quantité livrée, en pièces	1

Autres	
Marchandise du commerce	Non
Nom du fabricant	SIEMENS AG
Adresse du fabricant	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Allemagne
Appareil cible	convient spécialement pour KTP Mobile Panels 2nd Generation, MP377 et Comfort Panels, mais aussi pour d'autres Panels (sauf Classic Panels) et PC avec emplacements appropriés
Remarque:	ne convient pas pour MP177, MP277, Mobile Panel 277, OP77, TP/OP177, TP/OP277 et Mobile Panel 177
Utilisable sur les produits suivants	
• Produit 1 • Produit 4 • Produit 5 • Produit 6 • Produit 7	6AV2124-* 6AV2125-2G* 6AV2125-2J* 6AV2125-2D* 6AV6644-*
dernière modification :	28/07/2022 