



bouton-poussoir lumineux pour Extension Units, 22mm, rond, plastique, à rappel avec LED blanche intégrée, avec 6 écrans teintés (incolore, rouge, jaune, vert, bleu, noir), 1 contact à fermeture, sans inscription (y compris carte imprimée et bloc de contacts)

Informations générales	
Désignation du type de produit	Bouton-poussoir lumineux pour Extension Unit
Organes de commande	
Type de l'organe de commande	Bouton-poussoir affleurant
Mode de fonctionnement de l'organe de commande	À rappel
Forme de l'organe de commande	rond
Source de lumière	Oui; Possibilité d'illumination
Couleur de la lampe	Blanc translucide (différentes couleurs obtenues avec un écran teinté fourni)
Equipement en contacts	1 contact NO
Type de configuration/Fixation	
Mode de fixation	Bague filetée
Montage frontal	Oui; Fixation sur panneau de commande dans une Extension Unit pour appareils PRO 16:9
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V
Courant d'entrée	
Consommation (valeur nominale)	100 mA
CEM	
Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011	
Classe de valeur limite A, pour l'emploi dans l'industrie	Non
Degré et classe de protection	
IP (face avant)	IP65 (en face avant) selon EN60529 et NEMA4
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
Homologation UL	Oui; Uniquement en liaison avec Extension Unit
cULus	Oui; Uniquement en liaison avec Extension Unit
RCM (anciennement C-TICK)	Oui; Uniquement en liaison avec Extension Unit
convient pour fonctions de sécurité	Non
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
- mini - max.	0 °C 50 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
- mini - max.	-20 °C 60 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
Altitude d'installation, max.	3 500 m
Humidité relative de l'air	

• Service, maxi • Condensation admissible	90 % Non
Mécanique/Matériau	
Matériau	Oui
• Matière plastique	matière plastique
Matériau de l'organe de commande	matière plastique
Matériau de la collerette	Incolore
Couleur du boîtier (face avant)	Argent métallisé
Couleur de la collerette	
Durée de vie	
• Nombre de cycles de manœuvres, touches	1 000 000
Dimensions	
Hauteur de la face avant	9,85 mm
Diamètre de montage	22,3 mm
Poids	
Poids (sans emballage)	50 g
poids (avec emballage)	100 g
Livraison	
Quantité livrée, en pièces	1
composants compris	
• Nombre d'écrans couleur	5; incolore, rouge, jaune, vert, bleu
Autres	
Appareil cible	Convient pour les Extension Units des appareils HMI/IPC PRO 16:9 (tenir compte du manuel)
Utilisable sur les produits suivants	
• Produit 1 • Produit 2 • Produit 3 • Produit 4 • Produit 5 • Produit 6 • Produit 7 • Produit 8 • Produit 9 • Produit 10 • Produit 11 • Produit 12	6AV7674-1LA31-0AA0 6AV7674-1LA41-0AA0 6AV7674-1LA51-0AA0 6AV7674-1LA61-0AA0 6AV7674-1LA32-0AA0 6AV7674-1LA42-0AA0 6AV7674-1LA52-0AA0 6AV7674-1LA62-0AA0 6AV7674-1LA33-0AA0 6AV7674-1LA43-0AA0 6AV7674-1LA53-0AA0 6AV7674-1LA63-0AA0

dernière modification :

15/07/2021 