



Boîtier de raccordement SIMATIC HMI Advanced pour Mobile Panels, fixation murale, PROFINET et PROFIsafe, raccordement relais de sécurité, pontage de circuit arrêt d'urgence, détection du point de connexion commutateur intégré, client MRP, IRT

Informations générales	
Désignation du type de produit	Boîte de connexion
Fonction du produit	
• Web-based Management	Oui
Technique FH	
Surveillance de sécurité par câblage direct	
• Déplacement de connexion sans interruption du circuit d'arrêt d'urgence	Oui
• Déplacement de connexion avec interruption du circuit d'arrêt d'urgence	Non
• Surveillance du bouton STOP	Oui
• Surveillance du bouton d'arrêt d'urgence	Oui
• Surveillance du bouton d'assentiment	Oui
Surveillance de sécurité par PROFIsafe	
• Déplacement de connexion sans interruption du circuit d'arrêt d'urgence	Oui
• Déplacement de connexion avec interruption du circuit d'arrêt d'urgence	Non
• Surveillance du bouton STOP	Oui
• Surveillance du bouton d'arrêt d'urgence	Oui
• Surveillance du bouton d'assentiment	Oui
Type de configuration/Fixation	
Montage mural/direct	Oui
montage en armoire	Non
Tension d'alimentation	
Type de tension d'alimentation	CC
Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	19,2 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V
Courant d'entrée	
Consommation (valeur nominale)	95 mA
Courant d'enclenchement I ^{2t}	0,16 A ² ·s
Puissance	
Puissance active absorbée, typ.	2,3 W
Interfaces	
Nombre d'interfaces Industrial Ethernet	3
Nombre d'interfaces PROFINET	3
Identification du point de connexion	Oui
Industrial Ethernet	
• LED d'état Industrial Ethernet	3
Protocoles	

PROFINET	Oui
IRT	Oui
Supporte le protocole pour PROFISafe	Oui
Supporte le protocole pour EtherNet/IP	Oui
AS-Interface	Non
EIB/KNX	Non
Protocoles (Ethernet)	
• TCP/IP	Oui
• DHCP	Oui
• SNMP	Oui
• DCP	Oui
• LLDP	Oui
Mode redondant	
Redondance des média	
— MRP	Oui
Autres protocoles	
• MODBUS	Oui
• autres systèmes de bus	Non
CEM	
Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011	
• Classe de valeur limite A, pour l'emploi dans l'industrie	Non
• Classe de valeur limite B, pour l'emploi dans les zones résidentielles	Non
Degré et classe de protection	
Indice de protection IP	IP65
IP65 (de tous côtés)	Oui
IP (face avant)	IP65
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
cULus	Oui
RCM (anciennement C-TICK)	Oui
Homologation KC	Non; en préparation
convient pour fonctions de sécurité	Oui
Classe de sécurité maximale pouvant être atteinte en mode de sécurité	
• Performance Level selon ISO 13849-1	PLe
• SIL selon CEI 61508	SIL 3
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex	
• ATEX Zone 2	Non
• ATEX Zone 22	Non
• cULus Class I Zone 1	Non
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Non
• FM Class I Division 2	Non
Agrément pour constructions navales	
• Germanischer Lloyd (GL)	Oui
• American Bureau of Shipping (ABS)	Oui
• Bureau Veritas (BV)	Non; en préparation
• Det Norske Veritas (DNV)	Oui
• Korean Register of Shipping (KR)	Non
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Oui
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Oui
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Non
• Chinese Classification Society (CCS)	Non
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	55 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	90 %
configuration / titre	
Logiciel de configuration	
• STEP 7 Professional (portail TIA)	Non
• WinCC Comfort (portail TIA)	Oui; en option

- WinCC Advanced (portail TIA)
- WinCC Professional (portail TIA)

Oui; en option
Oui; en option

Mécanique/Matériau

Matériau du boîtier (face avant)

- Matière plastique
- Aluminium
- Acier inoxydable

Oui
Non
Non

Dimensions

Largeur de la face avant

230 mm

Hauteur de la face avant

145 mm

Profondeur du boîtier

76 mm

Poids

Poids (sans emballage)

0,72 kg

poids (avec emballage)

0,8 kg

Autres

Utilisable sur les produits suivants

- Produit 1

6AV2125-*

dernière modification :

06/08/2021 