



Figure à titre d'exemple

Clip de fixation en aluminium pour Basic Panel 1re génération à partir de 4" sauf 4" couleur, Comfort Panel 7 ... 12", TP 177 4", TP/OP 277 6", MP177, MP 277, MP 377: Thin Client, IPC277D 7 ... 12", Épaisseur de tôle 4 ... 6 mm Informations complémentaires, colisage et contenu: voir les caractéristiques techniques

Informations générales	
Désignation du type de produit	Clip de montage aluminium
Type de configuration/Fixation	
Intégration verticale (format portrait) possible	Oui
Intégration horizontale (format paysage) possible	Oui
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Non; Non soumis à l'obligation de marquage CE
Conformité RoHS	Oui
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex	
• ATEX Zone 2	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• ATEX Zone 22	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• IECEx Zone 2	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
• IECEx Zone 22	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
Conditions ambiantes	
convient pour une utilisation en intérieur	Oui
convient pour une utilisation en extérieur	Oui; Sous réserve
Température ambiante en service	
• mini	-40 °C
• max.	80 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	80 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	90 %
Mécanique/Matériau	
Matériau	
• Aluminium	Oui
Type de vis	
• plate	Oui
Dimensions	
Largeur	15 mm
Hauteur	21 mm; sans vis
Profondeur	15 mm
Poids	
Poids (sans emballage)	5 g; par unité
Livraison	

Quantité livrée, en pièces	20; Pièces par paquet
Autres	
Marchandise du commerce	Non
Nom du fabricant	SIEMENS AG
Adresse du fabricant	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Allemagne
Appareil cible	TP177-4", TP/OP277-6", MP177-6, MP277-10"T, MP277-8", MP277-8"T, MP277-10"K, MP377 12"-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic, KP700 Comfort, TP700 Comfort, KP900 Comfort, TP900 Comfort, KP1200 Comfort, TP1200 Comfort et IPC277D 7", 9", 12"
Utilisable sur les produits suivants	
• Produit 1	6AV6642-0BD01-3AX0
• Produit 2	6AV6643-0AA01-1AX0
• Produit 3	6AV6643-0BA01-1AX0
• Produit 4	6AV6643-7BA00-*
• Produit 5	6AV6642-0EA01-3AX0
• Produit 6	6AV6643-0D*
• Produit 7	6AV6643-0C*
• Produit 8	6AV6643-0ED01-2AX0
• Produit 9	6AV6643-7CD00*
• Produit 10	6AV6643-7DD00-*
• Produit 11	6AV6644-*
• Produit 12	6AV6647-0AA11-3AX0
• Produit 13	6AV6647-0AB11-3AX0
• Produit 14	6AV6647-0AC11-3AX0
• Produit 15	6AV6647-0AD11-3AX0
• Produit 16	6AV6647-0AE11-3AX0
• Produit 17	6AV6647-0AF11-3AX0
• Produit 18	6AV2124-1GC01-0AX0
• Produit 19	6AV2124-0GC01-0AX0
• Produit 20	6AV2124-1JC01-0AX0
• Produit 21	6AV2124-0JC01-0AX0
• Produit 22	6AV2124-0MC01-0AX0
• Produit 23	6AV2124-1MC01-0AX0
• Produit 24	6AV6647-0AG11-3AX0
• Produit 25	6AV2124-0QC13-0AX0
• Produit 26	6AV2124-0GC13-0AX0
• Produit 27	6AV2124-0QC13-0AX0
• Produit 28	6AV6647-0AK11-3AX0
• Produit 29	6AV6647-0AA11-3AX0
dernière modification :	16/11/2021 