



Module d'extension LOGO! DM16 24R alim./E/S: 24V CC/24V CC/Relais, 8 entrées TOR/8 sorties TOR, 4UM pour LOGO! 8

Type de configuration/Fixation	
Montage	sur rail DIN sym. 35 mm, largeur de 4 unités de châssis
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	Oui
• 24 V CC	20,4 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	28,8 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	
Valeur nominale (CA)	Non
• 24 V CA	
Entrées TOR	
Nombre d'entrées TOR	8
Tension d'entrée	
• Type de tension d'entrée	CC
• pour état log. "0"	< 5 V CC
• pour état log. "1"	> 12 V CC
Courant d'entrée	
• pour état log. "0", max. (courant de repos admissible)	0,85 mA
• pour état log. "1", typ.	2 mA
Retard d'entrée (pour valeur nominale de la tension d'entrée)	
pour entrées standard	
— pour "0" vers "1", maxi	1,5 ms
— pour "1" vers "0", maxi	1,5 ms
Sorties TOR	
Nombre de sorties TOR	8; Relais
Protection contre les courts-circuits	Non
Activation d'une entrée TOR	Oui
Pouvoir de coupure des sorties	
• pour charge de lampes, maxi	1 000 W
Courant de sortie	
• pour état log. "1" valeur nominale	5 A
• pour état log. "1" courant de charge minimal	100 mA
Montage en parallèle de deux sorties	
• pour augmentation de puissance	Non
Fréquence de commutation	
• pour charge résistive, max.	2 Hz
• pour charge inductive, maxi	0,5 Hz
• mécanique, maxi	10 Hz
Sorties relais	
Pouvoir de coupure des contacts	
— pour charge inductive, maxi	3 A

— pour charge résistive, max.

5 A

CEM

Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011

- Classe de valeur limite B, pour l'emploi dans les zones résidentielles

Oui

Degré et classe de protection

Indice de protection IP

IP20

Normes, homologations, certificats

Marquage CE

Oui

Homologation CSA

Oui

Homologation UL

Oui

Homologation FM

Oui

Développé selon CEI 61131

Oui

selon VDE 0631

Oui

Agrément pour constructions navales

Oui

Conditions ambiantes

Température ambiante en service

- mini
- max.

0 °C; À partir de ES03 : -20 °C

55 °C

Dimensions

Largeur

71,5 mm

Hauteur

90 mm

Profondeur

58 mm

dernière modification :

12/03/2021 