

désignation type de produit

description du produit

PROFIBUS FC Connecteur bus RS 485

Connecteur bus avec sortie de câble axiale (180°)

PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 connecteur PROFIBUS avec connecteur FastConnect et départ de câble axial pour PC industriel, SIMATIC OP, OLM, vitesse de transmission: 12 Mbit/s, résistance de terminaison avec fonction de sectionnement, boîtier plastique,



compatibilité d'utilisation

Pour le raccordement de participants PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS

vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

2

1

version du raccordement électrique

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

Contacts auto-dénudants/de serrage pour des câbles d'installation PB FC à 2 fils

Connecteur SUB-D (9 points)

version du raccordement électrique / FastConnect

Oui

caractéristiques mécaniques

version de la résistance de terminaison

Combinaison de résistances intégrée, commutable par interrupteur à curseur. Fonction de sectionnement : lorsque la résistance est en circuit, le bus sortant est coupé.

matériau / du boîtier

matière plastique

version du verrouillage

Raccord à vis

forme, dimensions et poids

type de départ de câble

Sortie de câble 180°

largeur

16 mm

hauteur

62 mm

profondeur

34,5 mm

poids net

40 g

conditions ambiantes

température ambiante

- en service
- à l'entreposage
- pendant le transport

-40 ... +70 °C

-25 ... +80 °C

-25 ... +80 °C

humidité relative

- pour 25 °C / sans condensation / en service / max.

75 %

degré de protection IP

IP20

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit

- sans silicone

Oui

constituant du produit

- prise pour PG

Non

- décharge de traction

Oui

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude

- conformité RoHS
- homologation UL
- homologation cULus
- application ferroviaire selon EN 50155

Oui
Oui
Oui
Non

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAX-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<https://sie.ag/2QdlxcP>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

30/06/2021 