

désignation type de produit

description du produit



Power M12 Cable Connector PRO

connecteur M12 avec bloc isolant femelle, courant assigné 12A (70°C), 4 pôles, codage L

Power M12 Cable Connector PRO avec départ de câble axial pour câblage sur le terrain, bloc isolant femelle, codage L (douille) colisage = 1

compatibilité d'utilisation

Pour l'alimentation 24V CC d'équipements terminaux avec interface M12 codée L

interfaces	
nombre de raccordements électriques pour constituants réseau et terminaux	1
version du raccordement électrique pour constituants réseau et terminaux	Connecteur M12 (bloc isolant femelle, tétrapolaire, codage L)
version du raccordement électrique / FastConnect	Non
caractéristiques électriques	
courant permanent admissible / jusqu'à 70 °C / max.	12 A
caractéristiques mécaniques	
matériau / du boîtier	métal
version du verrouillage	Raccord à vis
couple de serrage / pour connecteur rond M12 / max.	0,6 N·m
codage du connecteur / du connecteur rond M12	L
forme, dimensions et poids	
type de départ de câble	Sortie de câble 180°
largeur	23 mm
hauteur	23 mm
profondeur	66,1 mm
poids net	96 g
diamètre de câble raccordable	6 ... 8 mm
section de conducteur raccordable	1,5 ... 2,5 mm²
conditions ambiantes	
température ambiante - en service - à l'entreposage - pendant le transport	-40 ... +105 °C -40 ... +105 °C -40 ... +105 °C
résistance aux sollicitations chimiques à l'eau	résistant
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit sans silicone	Oui
constituant du produit décharge de traction	Oui
normes, spécifications, homologations	

certificat d'aptitude • conformité RoHS • homologation UL • application ferroviaire selon EN 50155	Oui Oui Non
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool • vers site Internet : Communication industrielle • vers site Internet : Industry Mall • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements • vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs • vers site Internet : Banque d'images • vers site Internet : CAX-Download-Manager • vers site Internet : Assistance en ligne Industry	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
dernière modification :	08/10/2021 