



Boutons-poussoirs coup de poing d'arrêt d'urgence pour unités d'extension, 22mm, rond, rouge, plastique, à accrochage, déverrouillage par rotation, sans repérage, 2 contacts NF, (incluant circuit imprimé, module de contacts)

| Informations générales                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation du type de produit                              | Coup de poing d'arrêt d'urgence pour unité d'extension                                |
| Organes de commande                                         |                                                                                       |
| Type de l'organe de commande                                | Coup de poing conique                                                                 |
| Mode de fonctionnement de l'organe de commande              | À accrochage, déverrouillage par rotation                                             |
| Forme de l'organe de commande                               | rond                                                                                  |
| Source de lumière                                           | Non; Sans possibilité d'illumination                                                  |
| Équipement en contacts                                      | 2 contacts NF                                                                         |
| Type de configuration/Fixation                              |                                                                                       |
| Mode de fixation                                            | Bague fileté                                                                          |
| Montage frontal                                             | Oui; Fixation sur panneau de commande dans une Extension Unit pour appareils PRO 16:9 |
| Tension d'alimentation                                      |                                                                                       |
| Valeur nominale (CC)                                        | 24 V                                                                                  |
| Courant d'entrée                                            |                                                                                       |
| Consommation (valeur nominale)                              | 100 mA                                                                                |
| CEM                                                         |                                                                                       |
| Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011  |                                                                                       |
| • Classe de valeur limite A, pour l'emploi dans l'industrie | Non                                                                                   |
| Degré et classe de protection                               |                                                                                       |
| IP (face avant)                                             | IP65 (en face avant) selon EN60529 et NEMA4                                           |
| Normes, homologations, certificats                          |                                                                                       |
| Marquage CE                                                 | Oui                                                                                   |
| Homologation UL                                             | Oui; Uniquement en liaison avec Extension Unit                                        |
| cULus                                                       | Oui; Uniquement en liaison avec Extension Unit                                        |
| RCM (anciennement C-TICK)                                   | Oui; Uniquement en liaison avec Extension Unit                                        |
| convient pour fonctions de sécurité                         | Oui; TÜV CEI 60947-5-x                                                                |
| Conditions ambiantes                                        |                                                                                       |
| Température ambiante en service                             |                                                                                       |
| • mini                                                      | 0 °C                                                                                  |
| • max.                                                      | 50 °C                                                                                 |
| Température ambiante à l'entreposage / au transport         |                                                                                       |
| • mini                                                      | -20 °C                                                                                |
| • max.                                                      | 60 °C                                                                                 |
| Altitude en service par rapport au niveau de la mer         |                                                                                       |
| • Altitude d'installation, max.                             | 3 500 m                                                                               |
| Humidité relative de l'air                                  |                                                                                       |
| • Service, maxi                                             | 90 %                                                                                  |
| • Condensation admissible                                   | Non                                                                                   |

| Mécanique/Matériau                       |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                 |                                                                                           |
| • Matière plastique                      | Oui                                                                                       |
| Matériau de l'organe de commande         | matière plastique                                                                         |
| Matériau de la collerette                | matière plastique                                                                         |
| Couleur du boîtier (face avant)          | rouge                                                                                     |
| Couleur de la collerette                 | jaune                                                                                     |
| Durée de vie                             |                                                                                           |
| • Nombre de cycles de manœuvres, touches | 50 000                                                                                    |
| Dimensions                               |                                                                                           |
| Hauteur de la face avant                 | 33,2 mm                                                                                   |
| Diamètre de montage                      | 22,3 mm                                                                                   |
| Poids                                    |                                                                                           |
| Poids (sans emballage)                   | 50 g                                                                                      |
| poids (avec emballage)                   | 100 g                                                                                     |
| Livraison                                |                                                                                           |
| Quantité livrée, en pièces               | 1                                                                                         |
| Autres                                   |                                                                                           |
| Appareil cible                           | Convient pour les Extension Units des appareils HMI/IPC PRO 16:9 (tenir compte du manuel) |
| Utilisable sur les produits suivants     |                                                                                           |
| • Produit 1                              | <a href="#">6AV7674-1LA31-0AA0</a>                                                        |
| • Produit 2                              | <a href="#">6AV7674-1LA41-0AA0</a>                                                        |
| • Produit 3                              | <a href="#">6AV7674-1LA51-0AA0</a>                                                        |
| • Produit 4                              | <a href="#">6AV7674-1LA61-0AA0</a>                                                        |
| • Produit 5                              | <a href="#">6AV7674-1LA32-0AA0</a>                                                        |
| • Produit 6                              | <a href="#">6AV7674-1LA42-0AA0</a>                                                        |
| • Produit 7                              | <a href="#">6AV7674-1LA52-0AA0</a>                                                        |
| • Produit 8                              | <a href="#">6AV7674-1LA62-0AA0</a>                                                        |

dernière modification :

15/02/2021 