

Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - cadre de finition - blanc lotus - 1 poste

MTN4010-6535

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Design	D-Life
Type de produit ou équipement	Plaque de finition

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal/vertical
Mode de fixation	Par vis et pince
Nuance de la couleur	Blanc lotus (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Non traité
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Tenue aux chocs IK	IK02
Degré de protection IP	IP20
Hauteur	90 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	12 mm
Couleur du liseré	Blanc

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,900 cm
Largeur de l'emballage 1	8,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	18,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,700 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	16,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage 2	254,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	30,400 cm
Largeur de l'emballage 3	34,300 cm
Longueur de l'emballage 3	40,600 cm
Poids de l'emballage 3	4,738 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative







