



SIMATIC S7-1500, connecteur frontal en technologie Push-In, 40 pôles pour des modules de 25mm de largeur et CPU compactes de S7-1500, incluant attache-câble

Informations générales	
Désignation du type de produit	Connecteur frontal
connectique / titre	
Connexion signaux de périphérie	
• Connectique • Nombre de câbles par connexion	Borne Push-In 1; ou max. 8x 2 c'ables jusqu'à 1,5 mm² (au total) dans un embout commun et max. 32x 0,75 mm² brins individuels
Section de conducteur en mm²	
— section raccordable pour âme massive, min.	0,25 mm²
— section raccordable pour âme massive, max.	1,5 mm²; max. 32x 0,75 mm², 8x 1,5 mm²
— section raccordable pour âme souple sans embout, min.	0,25 mm²
— section raccordable pour âme souple sans embout, max.	1,5 mm²; max. 32x 0,75 mm², 8x 1,5 mm²
— section raccordable pour âme souple avec embout, min.	0,25 mm²
— section raccordable pour âme souple avec embout, max.	1,5 mm²; max. 32x 0,75 mm², 8x 1,5 mm²
Section de conducteur selon AWG	
— section raccordable pour âme massive, min.	24
— section raccordable pour âme massive, max.	16; max. 32x AWG 19, 8x AWG 16
— section raccordable pour âme souple sans embout, min.	24
— section raccordable pour âme souple sans embout, max.	16; max. 32x AWG 19, 8x AWG 16
— section raccordable pour âme souple avec embout, min.	24
— section raccordable pour âme souple avec embout, max.	16; max. 32x AWG 19, 8x AWG 16
Traitement des extrémités	
— Longueur de dénudage des câbles, min.	8 mm
— Longueur de dénudage des câbles, max.	11 mm
— Embouts selon DIN 46228 sans gaine plastique	Forme A, 10 mm de long
— Embouts selon DIN 46228 avec gaine plastique	Forme E, 8 mm et 10 mm de long
Montage	
— Outil	Tournevis, forme conique, 3 mm jusqu'à 3,5 mm
Dimensions	
Largeur	19,8 mm
Hauteur	130,5 mm
Profondeur	43 mm
Poids	

Poids approx.

123 g

dernière modification :

21/01/2021 